

# LA SERIES

## MULTIPURPOSE LINE ARRAY SYSTEM



### LA-100

- Παθητικό ομοαξονικό ηχείο 10", δύο δρόμων
- Ισχύς 400 W RMS / 1600 W peak
- Woofer 10" / πηνίο φωνής 3"
- HF Compression driver 3"
- Ευαισθησία 112dB, max SPL peak 131dB (HF) / 121dB (LF)
- Απόκριση συχνότητας: 60 Hz – 20kHz (-10dB)
- Αντίσταση: 8 Ω
- Διασπορά: Διασπορά 10° (V) x 100° (H)
- Ανθεκτική καμπίνα από ξύλο σημύδας
- Εύκολο στην εγκατάσταση με χρήση του Kit ανάρτησης και τοποθέτησης groundstack, ειδικά σχεδιασμένο για το παθητικό ηχείο line array LA-100.
- Φωλιά για τρίποδο και distance pole στο κάτω μέρος της καμπίνας για τοποθέτηση πάνω από sub.

### LA-100 | LA-150S | LA-300S



### LA-150S

- Παθητικό subwoofer 15"
- Ισχύς 600 W RMS
- Woofer 15" / πηνίο φωνής 3"
- Ευαισθησία 98dB, max SPL peak 131dB
- Απόκριση συχνότητας: 40 Hz – 150 kHz (+/- 3dB)
- Αντίσταση: 8 Ω
- Διασπορά: Διασπορά omnidirectional
- Ανθεκτική καμπίνα από ξύλο σημύδας
- Δυνατότητα ανάρτησης και στήριξης στο έδαφος (groundstack)
- Φωλιά στο πάνω μέρος και στην αριστερή πλευρά της καμπίνας για distance pole και τοποθέτηση ηχείου (δορυφόρου).



### LA-300S

- Παθητικό subwoofer 2 x 15"
- Ισχύς 1000 W RMS
- Woofer νεοδυμίου 2 x 15" / πηνίο φωνής 3"
- Ευαισθησία 98dB, max SPL peak 134dB
- Απόκριση συχνότητας: 50 Hz – 150 kHz (+/- 3dB)
- Αντίσταση: 8 Ω
- Διασπορά: Διασπορά omnidirectional
- Ανθεκτική καμπίνα από ξύλο σημύδας
- Δυνατότητα ανάρτησης και στήριξης στο έδαφος (groundstack)
- Φωλιά στο πάνω μέρος της καμπίνας για distance pole και τοποθέτηση ηχείου (δορυφόρου).



# Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	<b>LA-100</b>	<b>LA-150S</b>	<b>LA-300S</b>
<b>Κωδικός Προϊόντος</b>	532000	532003	532016
<b>Τύπος</b>	2 δρόμων παθητικό line array ηχείο (δορυφόρος) 10"	15" παθητικό subwoofer	2 x 15" παθητικό subwoofer
<b>Transducers</b>	10" woofer (LF), 3" voice coil 3" compression HF driver	15" woofer / 3" voice coil	2 x 15" woofer / 3" voice coil
<b>Απόκριση συχνότητας</b>	60 Hz – 20kHz (-10dB)	40 Hz – 150 kHz (+/- 3dB)	50 Hz – 150 kHz (+/- 3dB)
<b>Διασπορά</b>	10° (V) x 100° (H)	omnidirectional	omnidirectional
<b>Max SPL</b>	131dB (HF) / 121dB (LF)	131dB	134dB
<b>Ισχύς</b>	400 W RMS / 1600 W peak	600 W RMS	1000 W RMS
<b>Αντίσταση</b>	8 Ω	8 Ω	8 Ω
<b>Συνδέσεις</b>	(2) Speakon NL4	(2) Speakon NL4	(2) Speakon NL4
<b>Καμπίνα</b>	Ξύλο σημύδας	Ξύλο σημύδας	Ξύλο σημύδας
<b>Φινίρισμα</b>	Βαφή πολυουρεθάνης (polyurea)	Βαφή πολυουρεθάνης (polyurea)	Βαφή πολυουρεθάνης (polyurea)
<b>Σήτα</b>	Εποξειδική σήτα (epoxy) επενδεδυμένη εσωτερικά με ηχοπερατό ύφασμα	Εποξειδική σήτα (epoxy) επενδεδυμένη εσωτερικά με ηχοπερατό ύφασμα	Εποξειδική σήτα (epoxy) επενδεδυμένη εσωτερικά με ηχοπερατό ύφασμα
<b>Διαστάσεις (Υ x Π x Β)</b>	332 x 360 x 260 mm	371 x 641 x 600 mm	773 x 440 x 780 mm
<b>Βάρος</b>	13 kg	35 kg	55 kg
<b>Διαθέσιμα αξεσουάρ</b>	Flight case (για 4 τεμ) LA-100 TG κιτ στήριξης (bumber)	Flight case (για 2 τεμ) LA-100 TG κιτ στήριξης (bumber)	LA-300S Outdoor cover WHEELS FOR LA300S

## Αξεσουάρ

### **LA-100 TG** / Κωδικός: 532008

Κιτ ανάρτησης και τοποθέτησης groundstack, ειδικά σχεδιασμένο για το παθητικό line array LA-100

### **FLIGHT CASE LA-100 4 IN 1** / Κωδικός: 532001

Flight case για φύλαξη και μεταφορά 4 τεμ. LA-100

### **FLIGHT CASE LA-150S 2 IN 1** / Κωδικός: 532002

Flight case για φύλαξη και μεταφορά 2 τεμ. LA-150S

### **LA-300S Cover** / Κωδικός: 532025

Κάλυμμα κατάλληλο για το LA-300S

### **LA-300SW** / Κωδικός: 532019

Βοηθητικές ρόδες για το LA-300S